

OEEL85 系列技术规格

仪器必须在规定的操作温度下连续运行 30 分钟以上，才能达到以下规格标准：

[illegible]

精度	0.03%+ 0.05%FS	0.03%+ 0.05%FS	0.03%+ 0.05%FS	0.03%+ 0.05%FS	0.03%+ 0.05%FS	0.03%+ 0.05%FS	0.03%+ 0.05%FS
电流回读值							
量程	0-40A			0-20A			0-40A
分辨率	0.1mA			0.1mA			0.1mA
精度	0.03%+0.03%FS						
功率回读值							
量程	0-400W			0-200W			0-500W
分辨率	10mW						
精度	0.1%+0.1%FS						
保护功能							
过功率保护 (OPP)	>OPP 值 10ms 保护						
过电压保护 (OVP)	>OVP 值 0.1ms 保护						
过电流保护 (OCP)	>OCP 值 0.1ms 保护						
过温度保护	85℃						
短路							
电流 (CC)	>40A			>20A			>40A
电压 (CV)	0						
电阻 (CR)	50m Ω						
测试功能							
电池放电容量 测试, OCP 测 试,OVP 测试	选配, 带 T 后缀产品型号						
交流参数							
电压范围	110V ±10%或 220V ±10%						
频率范围	50/60Hz						
接口							
RS-232	支持 SCPI						
一般							
散热	内部智能风扇强制风冷调节						
安全性	符合欧洲 EMC 指令 89/336/EEC, 用于 A 类测试和测量产品						

耐压（输入对大地）	1.5KV/AC/5mA		
体积 (长*宽*高)	375mm*215mm*88mm		
净重	约 5kg	约 4.2kg	约 5kg

* 1 精度 电压电流输入值不小于 10%FS
如有参数变化不再另行通知，请以网站更新为准。
调整间隔期：建议校准间隔期为一年。



V1.0.0